

AMPLIFICATORI A BANDA LARGA

CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2



CA 455 SAT L1 · CA 455 SAT L2

- ✓ Adatto per l'amplificazione dei segnali terrestri in installazioni collettive di dimensioni medie e grandi.
- ✓ Regolazione indipendente per ingresso.
- ✓ Tele-alimentazione per preamplificatori e LNB.
- ✓ Alimentatore ad alta efficienza.
- ✓ Uscita di test (-30dB).
- ✓ Alto livello di uscita.
- ✓ Punto di connessione a terra.

INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO		CA 455 SAT L1					CA 455 SAT L2				
		063007					063008				
Codice		063007					063008				
Ingressi		FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT	FM	BIII/DAB	UHF	UHF	SAT
Intervallo di Frequenza	MHz	88-108	174-230	470-790	470-790	950-2150	88-108	174-230	470-694	470-694	950-2150
Guadagno	dB	36	38	45	45	38-45	36	38	45	45	38-45
Regolazione	dB	20					20				
Livello di Uscita (DIN45004B)	dBμV	121	121	121	121	--	121	121	121	121	--
Livello di Uscita (EN50083-3 IMD -35dB)	dBμV	--	--	--	--	120	--	--	--	--	120
Perdita di Ritorno	dB	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8	> 12	> 12	> 10	> 10	> 8
Figura di Rumore	dB	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 7	< 4	< 4	< 8,5	< 8,5	< 5,5
Passaggio CC 0/12Vdc	mA	-	100			-	-	100			-
Alimentazione LNB 13Vdc	mA	--				250	--				250
Uscita di Test	dB	-30					-30				
Tensione di Rete	Vac	90-264					90-264				
Consumo Centrale	W	<19					<19				

- Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Il prodotto soddisfa i requisiti che regolano la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito web www.ek.plus.