

AMPLIFICATEURS MULTIBANDES COMPACTS

**CA 482 L2 · CA 453 L2
CA 455 L2 SAT**

Ltè2

- ✓ Convient pour l'amplification des signaux terrestres dans les installations collectives moyennes et grandes
- ✓ Régulation indépendante par entrée
- ✓ Télé-alimentation pour préamplificateurs
- ✓ Alimentation à haute efficacité
- ✓ Avec entrée pour une alimentation redondante
- ✓ Sortie test (-30dB)
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Point de connexion à la terre
- ✓ Boîtier en zamak optimisé



CA 482 L2 · CA 453 L2 · CA 455 L2 SAT



Connecteur
Jack 2.1mm pour
alimentation
redondante

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE		CA 482 L2		CA 453 L2			CA 455 L2 SAT				
RÉFÉRENCE		063004		063006			063008				
Entrées		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	SAT
Plage de fréquences	MHz	47-232	470-694	47-232	470-694	470-694	88-108	174-232	470-694	470-694	950-2150
Gain	dB	40	48	40	45	45	38	40	45	45	45
Réglage	dB	20			20			20			15
Niveau de sortie	dBμV	122			122			122 (DIN 45004B)			120 (2x-35dB)
Pertes de retour	dB	> 12		> 12			> 12			> 8	
Facteur de bruit	dB	< 5		< 7			< 7			< 8	
Passage de courant 0/12V DC	mA	100			100			100			-
Tension d'alimentation LNB	V	-			-			-			13
Sortie TEST	dB	-			-			-30			-
Alimentation	Vac	100-240			100-240			100-240			-
Consommation	W	8		10			15			-	
Alimentation auxiliaire	Vdc	-			-			-			12

- Les spécifications et le design sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

- Le produit est conforme aux exigences du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.ek.plus.