

AMPLIFICATEURS MULTIBANDES COMPACTS

**CA 482 L2 · CA 453 L2
CA 455 L2 SAT**

Ltè2

- ✓ Adequado para amplificação de sinais terrestres em instalações coletivas médias e grandes
- ✓ Regulação independente por entrada
- ✓ Telealimentação para pré-amplificadores
- ✓ Fonte de alimentação de alta eficiência
- ✓ Com entrada para uma alimentação redundante
- ✓ Saída de teste (-30dB)
- ✓ Nível de saída elevado
- ✓ Ponto de conexão à terra
- ✓ Nova mecânica aprimorada em zamak



CA 482 L2 · CA 453 L2 · CA 455 L2 SAT



Conector Jack 2.1mm para alimentação redundante

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CA 482 L2		CA 453 L2			CA 455 L2 SAT				
Código		063004		063006			063008				
Entradas		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	SAT
Faixa de frequências	MHz	47-232	470-694	47-232	470-694	470-694	88-108	174-232	470-694	470-694	950-2150
Ganho	dB	40	48	40	45	45	38	40	45	45	45
Regulação	dB	20			20			20			15
Nível de saída	dBμV	122			122			122 (DIN 45004B)			120 (2x-35dB)
Perdas de retorno	dB	> 12		> 12			> 12			> 8	
Fator de ruído	dB	< 5		< 7			< 7			< 8	
Passagem de corrente 0/12V DC	mA	100			100			100			-
Tensão de alimentação LNB	V	-			-			-			13
Saída TESTE	dB	-			-			-			-30
Alimentação	Vac	100-240			100-240			100-240			100-240
Consumo	W	8		10			15			15	
Alimentação auxiliar	Vdc	12			12			12			12

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto está em conformidade com os requisitos para a marcação CE. A declaração de conformidade está disponível no site www.ek.plus.