

CABO COAXIAL

CC 128/25

- ✓ Factor de blindagem: Classe A
- ✓ Conductor CCS com folha e malha de alumínio

Ek

EKSELANS BY ITS



CC 128/25



Bobina
CC 128 /25

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CC 128/25
Artigo		151036
Conductor interno	mm / Material	1,13 / CCS
Dieléctrico	mm / Material	4,8 / PE
Folha	-	Al/PET/Al
Malha	Hilos / Material	128 / Al
Cobertura externa	mm / Material	6,9 / PVC
Blindagem	dB	90
Classe	-	A
Cor	-	Blanco
Atenuação	dB @ 50 MHz	4,5
	dB @ 100 MHz	6,1
	dB @ 230 MHz	8,7
	dB @ 470 MHz	12,7
	dB @ 862 MHz	17,5
	dB @ 950 MHz	18,3
	dB @ 1350 MHz	22,5
	dB @ 1750 MHz	25,6
	dB @ 2150 MHz	28,5
	dB @ 3000 MHz	32,9
Blindagem	dB @ 5-1000 MHz	90
	dB @ 1000-2400 MHz	85
	dB @ 3000 MHz	75
Impedância	Ohm	75
Embalagem	-	Bobina
Comprimento	m	25