

MODULO DI TESTA CM

CM 2AV-T · CM 4HD-T



- ✓ Moduli TWIN e QUAD per DVB-T
- ✓ Uscita FLESSIBILE. Modulazione di ciascun canale di uscita a qualsiasi frequenza
- ✓ Regolazione dei parametri di codifica
- ✓ Remultiplexing flessibile dei servizi su ciascun MUX di uscita
- ✓ Remapping SID
- ✓ Inserimento LCN / LCN HD
- ✓ Elevato livello di uscita
- ✓ Programmazione tramite Software PC "CM Management"
- ✓ Clonazione delle configurazioni e report
- ✓ Controllo remoto integrato nella sorgente FA 524 tramite CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 2AV-T



CM 4HD-T



TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		CM 2AV-T	CM 4HD-T
Codice		082025	082022
Ingresso			
Numero di ingressi		2 (A, B)	4 (A, B, C, D)
A/V			
Video		CVBS	-
Livello di ingresso	Vpp	0,7 - 1,4	-
Impedenza	Ω	75	-
Compressione video		MPEG2	-
Bitrate video	Mbps	4 - 12	H.264 / 5 - 15
Compressione audio		MPEG1 Layer 2	-
Bitrate audio	Kbps	128 - 384	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI			
Risoluzione		576p	1080p
Uscita			
Numero di uscite		1	
Porta MIX	dB	<1,5	
Frequenze di uscita	MHz	170-230 + 470-862	
Livello massimo di uscita	dB μ V	95	
Regolazione dell'uscita	dB	20	
Canali di uscita RF		1	2
Banda del canale	MHz	7 (VHF) / 8 (UHF)	
Modalità di modulazione COFDM		2K	
Costellazione COFDM		QPSK / 16QAM / 64QAM	
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
MER	dB	>32	
GENERALE			
Programmazione locale		Cable USB / RJ45 (LAN)	
Programmazione remota		RJ45 (Internet) (CM Key)	
Alimentazione	Vdc	5	
Consumo	mA	1260	2400
Temperatura di esercizio	°C	0 - 40	