

CENTALI DI TESTA CM

CM 4AV-IP · CM 4HD-IP

★ ★ ★
MADE IN
EUROPE
★ ★ ★

FLEXIBLE
RF
OUTPUT



- ✓ Moduli QUAD a multicast IP
- ✓ Regolazione dei parametri di codifica
- ✓ Uscita IP 100 Mbps SPTS/MPTS con UDP/ RTP
- ✓ Remultiplexing flessibile dei servizi di uscita IP
- ✓ Funzione SAP
- ✓ Fino a 16 flussi di uscita
- ✓ Programmazione tramite Software PC "CM Management"
- ✓ Clonazione delle configurazioni e report
- ✓ Controllo remoto integrato nella sorgente FA 524 tramite CM KEY

Ek

EKSELANS BY ITS



CM 4AV-IP



CM 4HD-IP

TABELLA TECNICA

| ARTICOLO | | CM 4AV-IP | CM 4HD-IP |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Codice | | 082007 | 082008 |
| ingressi | | | |
| Numero di ingressi | | 4 (A1, B1, A2, B2) | 4 (A, B, C, D) |
| A/V | | | |
| Video | | CVBS | - |
| Livello di ingresso | Vpp | 0,7 - 1,4 | - |
| Impedenza | Ω | 75 | - |
| Compressione video | | MPEG2 | - |
| Bitrate video | Mbps | 4 - 12 | H.264 / 5 - 15 |
| Compressione audio | | MPEG1 Layer 2 | - |
| Bitrate audio | Kbps | 128 - 384 | AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384 |
| HDMI | | | |
| HDMI risoluzione massima | | 576p | 1080p |
| Uscite | | | |
| Connector | | RJ45 - Fast Ethernet | |
| Routing scheme | | Unicast / Multicast | |
| Maximum services | | 16 (SPTS / MPTS) | |
| Protocolli | | UDP / RTP / QoS / SAP | |
| GENERALE | | | |
| Programmazione Locale | | Cable USB / RJ45 (LAN) | |
| Programmazione remota | | RJ45 (Internet) (CM Key) | |
| Alimentazione | Vdc | 5 | |
| Consumo | mA | 2000 | 2400 |
| Temperatura di esercizio | $^{\circ}\text{C}$ | 0 - 40 | |