

CABEÇA DE REDE CM

CM 4AV-IP · CM 4HD-IP



- ✓ Moduladores QUAD / OCTO para IP multicast
- ✓ Ajuste dos parâmetros de codificação
- ✓ Saída IP 100Mbps SPTS/MPTS em formato UDP/RTP
- ✓ Remultiplexação flexível de serviços na saída IP
- ✓ Função SAP
- ✓ Até 16 streams de saída
- ✓ Programação através do software PC "CM Management"
- ✓ Clonagem de configurações e geração de relatórios
- ✓ Controle remoto integrado na fonte FA 524 usando CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 4AV-IP



CM 4HD-IP

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CM 4AV-IP	CM 4HD-IP
Código		082007	082008
ENTRADA			
Número de entradas		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)
	A/V		
Vídeo		CVBS	-
Nível de entrada	Vpp	0,7 - 1,4	-
Impedância	Ω	75	-
Compressão de vídeo		MPEG2	-
Taxa de bits de vídeo	Mbps	4 - 12	H.264 / 5 - 15
Compressão de áudio		MPEG1 Layer 2	-
Taxa de bits de áudio	Kbps	128 - 384	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
	HDMI		
Resolução		576p	1080p
SAÍDA			
Conector		RJ45 - Fast Ethernet - 10/100Mbps	
Esquema de encaminhamento		Unicast / Multicast	
Serviços máximos		16 (SPTS / MPTS)	
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP	
GERAL			
Programação local		Via cabo USB / RJ45 (LAN)	
Programação remota		Via RJ45 (Internet) (CM Key)	
Alimentação eléctrica	Vdc	5	
Consumo	mA	2000	2400
Temperatura de funcionamento	°C	0 - 40	