


CM HEADEND

CM 4HD-T



- ✓ Modulador QUAD
- ✓ Salida COFDM
- ✓ Ajuste de los parámetros de codificación
- ✓ SID remapping y edición tablas NIT
- ✓ Inserción LCN / LCN HD
- ✓ Alto nivel de salida
- ✓ Programación mediante software PC "CM Management"
- ✓ Clonación de configuraciones y generación de informes
- ✓ Control remoto integrado en la fuente FA 524 usando CM KEY



CM 4HD-T



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CM 4HD-T
Código		082022
ENTRADA		
Número de entradas		4 (A, B, C, D)
A/V		
Vídeo		-
Nivel de entrada	Vpp	-
Impedancia	Ω	-
Compresión vídeo		-
Bitrate de vídeo	Mbps	H.264 / 5 - 15
Compresión de audio		-
Bitrate de audio	Kbps	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI		
Resolución		1080p
SALIDA		
Número de salidas		1
Puerto de mezcla	dB	<1,5
Frecuencias de salida	MHz	170-230 + 470-862
Nivel máximo de salida	dB μ V	95
Regulación de salida	dB	20
Canales de salida RF		2
Ancho de banda del canal	MHz	7 (VHF) / 8 (UHF)
Modo modulación COFDM		2K
Constelación COFDM		QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>32
GENERAL		
Programación local		Por cable USB / RJ45 (LAN)
Programación remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentación	Vdc	5
Consumo	mA	2400
Temperatura de funcionamiento	$^{\circ}$ C	0 - 40