
STATION DE TETE SERIE

CM 4HD-T



- ✓ Modulateur QUAD
- ✓ Sortie COFDM
- ✓ Réglage des paramètres de codage
- ✓ Remappage SID et édition des tables NIT
- ✓ Insertion de LCN / LCN HD
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Programmation via le logiciel PC "CM Management"
- ✓ Clonage de configurations et génération de rapports
- ✓ Contrôle à distance intégré à la source FA 524 via CM KEY



CM 4HD-T



DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CM 4HD-T
Référence		082022
ENTRÉE		
Nombre d'entrées		4 (A, B, C, D)
A/V		
Vidéo		-
Niveau d'entrée	Vpp	-
Impédance	Ω	-
Compression vidéo		-
Débit binaire vidéo	Mbps	H.264 / 5 - 15
Compression audio		-
Débit binaire audio	Kbps	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI		
Résolution		1080p
SORTIE		
Nombre de sorties		1
Port de mélange	dB	<1,5
Fréquences de sortie	MHz	170-230 + 470-862
Niveau maximal de sortie	dB μ V	95
Régulation de sortie	dB	20
Canaux de sortie RF		2
Largeur de bande du canal	MHz	7 (VHF) / 8 (UHF)
Mode de modulation COFDM		2K
Constellation COFDM		QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>32
GÉNÉRAL		
Programmation locale		Par câble USB / RJ45 (LAN)
Programmation à distance		Par RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentation	Vdc	5
Consommation	mA	2400
Température de fonctionnement	°C	0 - 40