

# MODULO DI TESTA CM

## CM 4HD-T



- ✓ Modulatore QUAD
- ✓ Uscita COFDM
- ✓ Regolazione dei parametri di codifica
- ✓ Remappatura SID e modifica delle tabelle NIT
- ✓ Inserimento di LCN / LCN HD
- ✓ Alto livello di uscita
- ✓ Programmazione tramite il software PC "CM Management"
- ✓ Clonazione delle configurazioni e generazione di report
- ✓ Controllo remoto integrato nella fonte FA 524 tramite CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM 4HD-T



## SCHEMA TECNICA

ARTICOLO		CM 4HD-T
Codice		082022
INGRESSO		
Numero di ingressi		4 (A, B, C, D)
A/V		
Video		-
Livello di ingresso	Vpp	-
Impedenza	$\Omega$	-
Compressione video		-
Bitrate video	Mbps	H.264 / 5 - 15
Compressione audio		-
Bitrate audio	Kbps	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
HDMI		
Risoluzione		1080p
USCITA		
Numero di uscite		1
Porta di miscelazione	dB	<1,5
Frequenze di uscita	MHz	170-230 + 470-862
Livello massimo di uscita	dB $\mu$ V	95
Regolazione di uscita	dB	20
Canali di uscita RF		2
Larghezza di banda del canale	MHz	7 (VHF) / 8 (UHF)
Modalità di modulazione COFDM		2K
Costellazione COFDM		QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>32
GENERALE		
Programmazione locale		Via cavo USB / RJ45 (LAN)
Programmazione remota		Via RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo	mA	2400
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	0 - 40