


CABEÇA DE REDE CM

CM 4T-CI-IP



- ✓ Módulo QUAD terrestre e a cabo (DVB-T / T2 / C)
- ✓ 1 entrada / 4 sintonizadores independentes
- ✓ Loop de entrada
- ✓ Saída IP 1Gbps SPTS/MPTS em formato UDP/ RTP
- ✓ Até 64 fluxos de saída
- ✓ Função SAP
- ✓ Consulta IGMP e Auto-Join IGMP
- ✓ Programação via PC com software "CM Management"
- ✓ Clonagem de configurações e geração de relatórios
- ✓ Gerenciamento local (FA 510 / CM PR) ou remoto (FA 524)
- ✓ 2 slots de interface comum



CM 4T-CI-IP

TABELA TÉCNICA

ARTICOLO		CM 4T-CI-IP
Codice		082261
INGRESSO		
Numero di ingressi		1x RF
Numero di sintonizzatori		4
Ricezione DVB-T/T2		
Frequenza d'ingresso	MHz	110 - 862
Livello di ingresso	dBμV	33-88
Costellazione - Modalità		QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Ricezione DVB-C		
Frequenza d'ingresso	MHz	42 - 1002
Livello di ingresso	dBμV	46 - 88
Costellazione - Modalità	- / MHz	QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM / 6, 7, 8
Frequenza di simbolo	MSps	1 - 7.2
Allegati supportati		A, B y C
Interfaccia comune		2 x CI
USCITA		
Connettore		RJ45 - Fast Ethernet
Schema di instradamento		Unicast / Multicast
Flussi massimi		64 (SPTS / MPTS)
Protocolli		UDP / RTP / QoS / SAP
Funzioni		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
GENERALE		
Programmazione locale		Tramite cavo USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR
Programmazione remota		Tramite RJ45 (Internet) (chiave CM)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo di energia (senza CAM)	mA	1900
Temperatura di esercizio	°C	0 - 40

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto está em conformidade com os requisitos da marcação CE. A declaração de conformidade está disponível no site www.ek.plus.