

# MODULO DI TESTA CM

## CM 4T-IP



- ✓ Modulo QUAD terrestre e via cavo (DVB-T / T2 / C)
- ✓ 1 ingresso / 4 sintonizzatori indipendenti
- ✓ Loop di ingresso
- ✓ Uscita IP 1Gbps SPTS/MPTS in formato UDP/ RTP
- ✓ Fino a 64 flussi di uscita
- ✓ Funzione SAP
- ✓ Query IGMP e Auto-Join IGMP
- ✓ Programmazione tramite SW PC ("CM Management")
- ✓ Clonazione delle configurazioni e reportistica
- ✓ Gestione locale (FA 510 / CM PR) o remota (FA 524)



CM 4T-IP

## TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CM 4T-IP
Codice		082260
<b>INGRESSO</b>		
Numero di ingressi		1x RF
Numero di sintonizzatori		4
<b>Ricezione DVB-T / T2</b>		
Frequenza d'ingresso	MHz	110 - 862
Livello di ingresso	dBμV	33-88
Costellazione - Modalità		QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
<b>Ricezione DVB-C</b>		
Frequenza d'ingresso	MHz	42 - 1002
Livello di ingresso	dBμV	46 - 88
Costellazione - Modalità	- / MHz	QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM / 6, 7, 8
Frequenza di simbolo	MSps	1 - 7.2
Allegati supportati		A, B y C
<b>USCITA</b>		
Connettore		RJ45 - Fast Ethernet
Schema di instradamento		Unicast / Multicast
Flussi massimi		64 (SPTS / MPTS)
Protocolli		UDP / RTP / QoS / SAP
Caratteristiche		IGMP Query e IGMP Auto-Join
<b>GENERALE</b>		
Programmazione locale		Tramite cavo USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR
Programmazione remota		Tramite RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo	mA	1700
Temperatura di esercizio	°C	0 - 40

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto atende aos requisitos da marcação CE. A declaração de conformidade está disponível no site [www.ek.plus](http://www.ek.plus).