

MODULO DI TESTA CM

CM 8S 4CI-8TC



- ✓ Modulo OCTO con 4 ingressi SAT e 8 tuner (DVB-S/S2/S2X). Supporta il multistream
- ✓ Compatibile con BISS
- ✓ Controllo indipendente di ogni ingresso 13 / 18V - 22KHz - DiSEqC (A / B / C / D)
- ✓ Supporto LNB Unicable: SatCR/dCSS
- ✓ Remultiplexing flessibile dei servizi su qualsiasi canale di uscita
- ✓ Modifica delle tabelle NIT, rimappatura e passaggio dei SID o l'eliminazione dei messaggi EMM e delle tabelle CAT
- ✓ Uscita QAM / COFDM programmabile
- ✓ Uscita fino a 8 canali COFDM / 8 QAM canali
- ✓ Alto livello di uscita
- ✓ Eccellente qualità del segnale di uscita con un MER elevato
- ✓ Inserto LCN / LCN HD
- ✓ Programmazione tramite SW PC ("Gestione CM")
- ✓ Clonazione e reportistica della configurazione
- ✓ Gestione in loco (FA 510 / CM PR) o remoto (FA 524)
- ✓ 4 slot Common Interfacee

Ek

EKSELANS BY ITS



CM 8S 4CI-8TC



TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CM 8S 4CI-8TC
Codice		082326
INGRESSO		
Numero di ingressi		4x RF
Numero di sintonizzatori		8
Frequenza di ingresso	MHz	950 - 2150
Livello di ingresso	dBµV	40 - 79
Velocità di simbolo	Mbps	1 - 45
Tipo di modulazione		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Telealimentazione	V / KHz	13/18 - 0/22
Corrente massima per LNB ingresso	mA	500
Corrente totale massima dell'LNB	mA	750
Common interface		4 x CI
DiSEqC		A / B / C / D
Unicable		SatCR / dCSS
PRODUZIONE		
Numero di uscite		1+1 (RFMIX)
Porta di miscelazione	dB	<1,5
Frequenze di uscita	MHz	170 - 862
Livello di uscita massimo	dBµV	95
Regolazione dell'uscita	dB	20
Modulazione DVB-T		
Numero di canali		8 (4+4) canali adiacenti
Frequenza di uscita	MHz	170 - 230 / 470 - 862
Costellazione - Modalità		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
Larghezza di banda	MHz	7 or 8
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
Modulazione DVB-C		
Numero di canali		8 (4+4) canali adiacenti
Frequenza di uscita	MHz	170 - 230 / 470 - 862
Costellazione		16, 32, 64, 128, 256QAM
Larghezza di banda	MHz	7 or 8
Symbol rate	MSps	4 ... 6,96
MER	dB	>35
GENERALE		
Programmazione locale		Tramite cavo USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR
Programmazione remota		By RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo (No LNB, no CAM)	mA	2700
Temperatura di esercizio	°C	0 - 40

- Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso

- Il prodotto soddisfa i requisiti della marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.ek.plus