

# STATION DE TETE SERIE CM

## CM 8SH-IP



- ✓ Module OCTO avec 4 entrées SAT et 8 tuners
- ✓ 1 entrée HDMI
- ✓ 1 entrée USB 2.0
- ✓ Contrôle indépendant de chaque entrée 13 / 18V - 22KHz - DiSEqC (A / B / C / D)
- ✓ Sortie IP 1Gbps SPTS / MPTS au format UDP / RTP
- ✓ Jusqu'à 64 flux de sortie
- ✓ Fonction SAP
- ✓ Requête IGMP et Auto-Joint IGMP
- ✓ Programmation via PC avec logiciel "CM Management"
- ✓ Clonage de configuration et reporting
- ✓ Gestion sur site (FA 510 / CM PR) ou à distance (FA 524)



CM 8SH-IP

## DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CM 8SH-IP
Référence		082262
ENTRÉE		
Nombre d'entrées		4x RF + 1x HDMI + 1x USB
ENTRÉE RF		
Nombre de tuners		8
Fréquence d'entrée	MHz	950 - 2150
Niveau d'entrée	dBμV	40 - 79
Taux de symbole	Mbps	1 - 45
Type de modulation		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Puissance téléométrique	V / KHz	13/18 - 0/22
Courant maximal par entrée LNB	mA	500
Courant total maximum du LNB	mA	750
DiSEqC		A / B / C / D
USB		
Priorité		1
Version		2.0
Système de fichiers		FAT32 / NTFS
Reproduction		Autoplay, List, Time schedule
Format de fichier		.TS (Transport Stream)
HDMI		
Priorité		2
Vidéo / Bitrate	- / Mbps	H.264 / 5 - 15
Audio / Bitrate	- / Kbps	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384
Résolution maximale		1080p
SORTIE		
Connecteur		RJ45 - Fast Ethernet
Schéma de routage		Unicast / Multicast
Nombre maximal de flux		64 (SPTS / MPTS)
Protocoles		UDP / RTP / QoS / SAP
Caractéristiques		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
GÉNÉRALITÉS		
Programmation locale		By USB / RJ45 cable (LAN) with FA 524 or CM PR
Programmation à distance		By RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentation électrique	Vdc	5
Consommation (sans LNB, sans USB, sans CAM, sans HDMI)	mA	3500
Température de fonctionnement	°C	0 - 40

- Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis

- Le produit répond aux exigences du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site [www.ek.plus](http://www.ek.plus)