


STATION DE TETE SERIE CM

CM COMPACT 2S2



- √ Modules TWIN avec 2 entrées satellite et 2 tuners (DVB-S/S2).
- √ Contrôle indépendant de chaque entrée 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D).
- √ Remultiplexage flexible des services sur n'importe quel canal de sortie.
- √ Édition des tables NIT, remappage SID, et passage ou suppression des messages EMM et des tables CAT.
- √ 2 canaux de sortie.
- √ Sortie QAM/COFDM programmable.
- √ Niveau de sortie élevé.
- √ Excellente qualité de signal de sortie avec un MER élevé.
- √ Insertion LCN / LCN HD.
- √ Programmation via logiciel PC ("CM Management").
- √ Alimentation et câble USB-USB inclus.



CM COMPACT 2S2

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CM COMPACT 2S2
RÉFÉRENCE		085006
ENTRÉE		
Nombre de tuners		2
Connecteurs d'entrée		2+2 (loop)
Fréquence d'entrée	MHz	950 - 2150
Niveau d'entrée	dBµV	40 - 79
Largeur de bande du canal	MHz	36
Taux de symbole	MSps	1 - 45
Type de modulation		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Puissance LNB	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA max*)
DiSEqC		A / B / C / D
SORTIES		
Nombre de sorties		1+1 (RFMIX)
Port de mixage	dB	<1,5
Fréquences de sortie	MHz	170 - 862
Niveau de sortie maximum	dBµV	95
Régulation de la sortie	dB	20
Modulation DVB-T		
Nombre de canaux		2 flexibles
Fréquence de sortie	MHz	170 - 862
Constellation - Mode		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
Modulation DVB-C		
Nombre de canaux		2 flexibles
Fréquence de sortie	MHz	50 - 862
Constellation		16, 32, 64, 128, 256QAM
Taux de symbole	Mbps	4 ... 6,96
MER	dB	>40
GENERAL		
Programmation locale		Via câble USB (inclus)
Alimentation électrique	Vdc	5 (Alimentation incluse)
Consommation (sans LNB)	mA	1000
Température de fonctionnement	°C	0 - 40
Dimensions (y compris les connecteurs)	mm	160 x 55 x 200

- Les spécifications et le design sont susceptibles de changer sans préavis.

- Le produit répond aux exigences régies par le marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.ek.plus.