

# CABEÇA DE REDE CM

## CM COMPACT 2S2



- ✓ Módulos TWIN com 2 entradas de satélite e 2 sintonizadores (DVB-S/S2).
- ✓ Controlo independente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D).
- ✓ Remultiplexagem flexível de serviços em qualquer canal de saída.
- ✓ Edição de tabelas NIT, remapeamento de SID e passagem ou supressão de mensagens EMM e tabelas CAT.
- ✓ 2 canais de saída.
- ✓ Saída QAM/COFDM programável.
- ✓ Alto nível de saída.
- ✓ Excelente qualidade de sinal de saída com alto MER.
- ✓ Inserção LCN / LCN HD.
- ✓ Programação via software PC ("CM Management").
- ✓ Fonte de alimentação e cabo USB-USB incluídos.



EKSELANS BY ITS



CM COMPACT 2S2

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CM COMPACT 2S2
Código		085006
<b>ENTRADA</b>		
Número de sintonizadores		2
Conectores de entrada		2+2 (loop)
Frequência de entrada	MHz	950 - 2150
Nível de entrada	dBµV	40 - 79
Largura de banda do canal	MHz	36
Taxa de símbolos	MSps	1 - 45
Tipo de modulação		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Alimentação do LNB	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA máx*)
DiSEqC		A / B / C / D
<b>SAÍDA</b>		
Número de saídas		1+1 (RFMIX)
Porta de mistura	dB	<1,5
Frequências de saída	MHz	5-900
Nível máximo de saída	dBµV	95
Regulação de saída	dB	20
<b>Modulação DVB-T</b>		
Número de canais		2 flexíveis
Frequência de saída	MHz	50-860
Constelação - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
<b>Modulação DVB-C</b>		
Número de canais		2 flexíveis
Frequência de saída	MHz	50-860
Constelação		16, 32, 64, 128, 256QAM
Taxa de símbolos	Mbps	4 ... 6,96
MER	dB	>40
<b>GERAL</b>		
Programação local		Por cable USB (incluído)
Alimentação	Vdc	5 (Fuente incluida)
Consumo (Sem LNB)	mA	1000
Temperatura de operação	°C	0 - 40
Dimensões (inclui conectores)	mm	160 x 55 x 200

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- O produto atende aos requisitos regulados pela marca CE. A declaração de conformidade está disponível no site [www.ek.plus](http://www.ek.plus).