

STATION DE TETE SERIE CM

CM IP CI-IP



- ✓ Entrée jusqu'à 31 services IP Unicast / Multicast
- ✓ Protocoles pris en charge : SPTS / MPTS, UDP / RTP, SIP, QoS
- ✓ Prend en charge les services avec différents débits binaires d'entrée
- ✓ 2 emplacements d'interface commune
- ✓ Sortie IP 1Gbps SPTS / MPTS au format UDP / RTP
- ✓ Jusqu'à 64 flux de sortie
- ✓ Fonction SAP
- ✓ IGMP Query et IGMP Auto-Joint
- ✓ Programmation via logiciel PC ("CM Management")
- ✓ Clonage de configuration et génération de rapports
- ✓ Gestion sur site (FA 510 / CM PR) ou à distance (FA 524) avec CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM IP CI-IP

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		CM IP CI-IP
RÉFÉRENCE		082037
ENTRÉE		
Connecteur		RJ45 - Fast Ethernet
Schéma de routage		Unicast / Multicast
Nombre maximum de flux		31 (SPTS / MPTS)
Protocoles pris en charge		IEEE 802.3, SPTS/MPTS, UDP, RTP, QoS
Attribution IP locale		DHCP / Static
PCR (Référence d'Horloge de Programme)		Conforme à ETSI TR 101 290
INTERFACE COMMUNE		
Emplacements		2
SORTIE		
Connecteur		RJ45 - Fast Ethernet
Schéma de routage		Unicast / Multicast
Nombre maximum de flux		64 (SPTS / MPTS)
Protocoles		UDP / RTP / QoS / SAP
Fonctions		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
GÉNÉRAL		
Programmation locale		Par câble USB / RJ45 (LAN) avec FA 524 ou CM PR
Programmation à distance		Par RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentation	Vdc	5
Consommation (sans CAM)	mA	1300
Température de fonctionnement	°C	0 - 40