

MODULO DI TESTA CM

CM IP CI-IP



- ✓ Ingresso fino a 31 servizi IP Unicast / Multicast
- ✓ Protocolli supportati: SPTS / MPTS, UDP / RTP, SIP, QoS
- ✓ Supporto dei servizi con diversi bit rate di ingresso
- ✓ 2 slot di interfaccia comune
- ✓ Uscita IP 1Gbps SPTS / MPTS nel formato UDP / RTP
- ✓ Fino a 64 flussi di uscita
- ✓ Funzione SAP
- ✓ Interrogazione IGMP e Auto-join IGMP
- ✓ Programmazione tramite PC SW ("CM Management")
- ✓ Clonazione e report della configurazione
- ✓ Gestione in loco (FA 510 / CM PR) o remota (FA 524) tramite CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM IP CI-IP



TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CM IP CI-IP
Codice		082037
INGRESSO		
Connettore		RJ45 - Fast Ethernet
Schema di routing		Unicast / Multicast
Flussi massimi		31 (SPTS / MPTS)
Protocolli supportati		IEEE 802.3, SPTS/MPTS, UDP, RTP, QoS
Assegnazione IP locale		DHCP / Static
PCR (Program Clock Reference)		Acorde con ETSI TR 101 290
INTERFACCIA COMUNE		
Slot		2
USCITA		
Connettore		RJ45 - Fast Ethernet
Schema di routing		Unicast / Multicast
Flussi massimi		64 (SPTS / MPTS)
Protocolli		UDP / RTP / QoS / SAP
Caratteristiche		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
GENERALE		
Programmazione locale		By USB / RJ45 cable (LAN) with FA 524 or CM PR
Programmazione remota		By RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo (senza CAM)	mA	1300
Temperatura operativa	°C	0 - 40