

CABEÇA DE REDE CM

CM IP CI-IP



- ✓ Entrada até 31 streams IP Unicast/Multicast
- ✓ Protocolos suportados: SPTS / MPTS, UDP / RTP, SIP, QoS
- ✓ Admite serviços com diferentes taxas de bits de entrada
- ✓ 2 slots de interface comum
- ✓ Saída IP 1Gbps SPTS/MPTS em formato UDP/RTP
- ✓ Até 64 streams de saída
- ✓ Função SAP
- ✓ IGMP Query e IGMP Auto-Joint
- ✓ Programação através de software PC ("CM Management")
- ✓ Clonagem de configurações e geração de relatórios
- ✓ Gestão presencial (FA 510 / CM PR) ou remota (FA 524) usando CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM IP CI-IP



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		CM IP CI-IP
Código		082037
ENTRADA		
Conector		RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de roteamento		Unicast / Multicast
Streams máximos		31 (SPTS / MPTS)
Protocolos suportados		IEEE 802.3, SPTS/MPTS, UDP, RTP, QoS
Atribuição de IP local		DHCP / Estática
PCR (Program Clock Reference)		De acordo com ETSI TR 101 290
INTERFACE COMUM		
Slots		2
SAÍDA		
Conector		RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de roteamento		Unicast / Multicast
Streams máximos		64 (SPTS / MPTS)
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP
Funções		IGMP Query e IGMP Auto-Joint
GERAL		
Programação local		Por cabo USB / RJ45 (LAN) com FA 524 ou CM PR
Programação remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentação	Vdc	5
Consumo (sem CAM)	mA	1300
Temperatura de operação	°C	0 - 40