



EKSELANS BY ITS

# DA-2

Sensor de entrada de agua inalámbrico

# Manual de usuario



# Características

El sensor de entrada de agua inalámbrico es un accesorio del sistema de alarma inteligente. Presenta un diseño de moda, permite el ahorro energético y alerta sobre el consumo de batería. Siempre que sea necesario, el sistema informará al usuario de que debe reemplazar la pila mediante la app. Cuando detecta agua, el sensor hace que la alarma se dispare.

## Parámetros

<b>Referencia</b>	<b>DA-2</b>
Código	261031
Tensión de trabajo	DC 3 V
Tipo de batería	1 pila de botón CR2032 (3V)
Corriente de trabajo	< 20mA
Corriente reposo	< 2µA
Distancia de transmisión	200m libre de obstáculos
Frecuencia de trabajo	433,92MHz
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad	< 90% rh sin condensación
Dimensiones	Transmisor: 80,0 mm long x 38,2 mm anch x 13,3 mm alt Línea de conexión: 21 cm
Peso	25,8 g (sin la pila) 37 g (con la pila)

# Aspecto



# Instrucciones de funcionamiento

## 1- Principio de trabajo

El transmisor envía la señal de activación al panel principal conectado cuando el sensor detecta la entrada de agua.

## 2- Conexión con el panel principal

Escaneo del código QR para establecer la conexión.

Escanee el código QR impreso en este accesorio mediante la app.  
El resultado de la conexión se confirmará en la app.

# Instalación y nota

- Abra la cubierta y retire la tira que aísla la batería.
- Conéctelo al panel principal mediante la app o el PC cliente antes de su instalación.
- Fije el transmisor en el lugar adecuado con cinta adhesiva de doble cara. Evite instalarlo en lugares con una gran cantidad de cables eléctricos o metálicos.
- Fije la línea de conexión a la pared o a otro lugar adecuado.
- Fije la sonda en la posición de detección. Evite instalarla en lugares donde caiga la lluvia, haya una gran presencia de humo o aceite, o grandes cantidades de vapor de agua.
- Para garantizar una fiabilidad a largo plazo, realice trabajos de mantenimiento y limpieza de la superficie de la sonda regularmente.

# Instrucciones de sustitución de la batería

Inserte un destornillador pequeño de hoja plana en la ranura de obertura del transmisor y gírelo para extraer la tapa.

Cambie la pila CR2032 existente por otra nueva.



EKSELANS BY ITS

**EKSELANS by ITS**

ITS Partner O.B.S. S.L

Av. Corts Catalanes 9-11

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (Spain)

Tel: +34 935839543

DESCARGA LA **APLICACIÓN EK** CON  
NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO Y  
MANTENTE **SIEMPRE INFORMADO**

