

RECEPTOR DIGITAL TERRESTRE STICK HDMI DVB-T2 HEVC H265 10 BITS

EK HD T2

- ✓ **EK HD T2** é um receptor digital terrestre simples e confiável, que proporciona acesso à programação de televisão gratuita, inclusive em Alta Definição. Os menus são simples e intuitivos, oferecendo acesso à classificação automática de canais, bloqueio para crianças e busca automática e manual de canais.
- ✓ Graças às funções do Media Player para reprodução a partir de um dispositivo USB externo, é possível utilizar o HST2 como reproduzidor de conteúdo multimídia (arquivos de vídeo, áudio e imagem).
- ✓ O controle remoto universal permite gerenciar tanto a televisão quanto o decodificador com um único controle remoto.
- ✓ O decodificador pode ser atualizado via USB para garantir que sempre tenha o software mais recente.



EK HD T2



Acessórios incluídos

- Fonte de alimentação
- Sensor infravermelho
- Cabo USB para fonte de alimentação
- Cabo HDMI-HDMI
- Controle remoto

TABELA TÉCNICA

ARTICOLO	EK HD T2
	Sistema principal
CPU	CK610M 1500M DMIPS
Memória flash	32M bit
DDR2	512M bit
	Sintonizador e demodulador
Conector de antena	IEC TYPE, fêmea
Faixas de faixa de entrada	177.5KHZ--858MHz
Impedância de entrada	75 Ω
Nível de sinal de entrada	256QAM R5/6 G1/128 <75.2 dbm,c/n <23.9db
	Entrada/saída de dados de áudio/vídeo
HDMI	HDMI saída
Ethernet	10/100MHZ
	Ambiente operacional
Temperatura de funcionamento	+0°70°
Temperatura de conservação	-40° +65°
	Decodificação de áudio/vídeo MPEG
Vídeo	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) HEVC perfil principal @ nível 4.1 -60FPS) nível alto
Velocidade de entrada	Max. 60M bits
Dimensões	4:3, 16:9, letter box
Resolução de vídeo	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodificação de áudio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Modo de áudio	Mono/Joint Stereo/Stereo
Taxa de amostragem	32, 44.1 & 48 MHz
	Alimentação
Voltagem de entrada	AC100--240V, 50/60Hz
Tipo	DC 5V Power