

RECEPTOR TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE HD SCART DVB-T/T2 H265

EK SS T2



EK SS T2

REFERENCIA	EK SS T2
Código	180009
Sistema principal	
Velocidad CPU	600 MHz
Memoria Flash	32M bit
DDR3	512M bit
Sintonizador y demodulador	
ANT. Conector	IEC TYPE, hembra
Salida de bucle	IEC TYPE, macho
Rango de frecuencia de entrada	50.5--858MHz
Impedancia de entrada	75 Ω
Nivel de señal de entrada	-82 dBm to -20 dBm (energía promedio)
AUDIO/VIDEO DATA IN/OUT	
Salida AV:	Scart
HDMI	Salida HDMI
Entorno de operación	
Temperatura de funcionamiento	+0° - 70°
Temperatura de almacenamiento	-40° - +65°
MPEG AUDIO/ VIDEO DECODING	
Video	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit)
Nivel de perfil	MPEG-2 MP@HL / MPEG-4 ASP@L5 HD / H.264HP@L4.1 * HEVC (max 10 bit) perfil principal @nivel 4.1,perfil principal 10@nivel 4.1
Tasa de entrada	Max. 60M bits
Relación de aspecto	4:3, 16:9, Auto
Resolución de video	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodificación de audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Modo de audio	Mono / Izquierda / Derecha / Estéreo
Frecuencia de muestreo	32, 44.1 & 48 KHz
Alimentación	
Voltaje de entrada	AC100--240V, 50/60Hz Or 12V/1A
Tipo	AC/ DC Power



Display con IR integrado.
Muestra canal (ON) y hora (OFF)