

RECEPTOR TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE HD SCART DVB-T/T2 H265

EK SS T2



EK SS T2

REFERENCE	EK SS T2
Code	180009
Système principal	
Vitesse du processeur	600 MHz
Mémoire flash	32M bit
DDR3	512M bit
Tuner et démodulateur	
Connecteur ANT.	TYPE IEC, femelle
Sortie en boucle	TYPE IEC, mâle
Plage de fréquences d'entrée	50.5--858MHz
Impédance d'entrée	75 Ω
Niveau du signal d'entrée	-82 dBm à -20 dBm (puissance moyenne)
ENTRÉE/SORTIE DE DONNÉES AUDIO/MIDÉO	
Sortie AV :	Scart
HDMI	Sortie HDMI
Environnement opérationnel	
Température de fonctionnement	+0° - 70°
Température de stockage	-40° - +65°
DÉCODAGE AUDIO/VIDÉO MPEG	
Vidéo	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit)
Niveau du profil	MPEG-2 MP@HL / MPEG-4 ASP@L5 HD / H.264HP@L4.1 * HEVC (max 10 bit) profil principal @niveau 4.1,profil principal 10@niveau 4.1
Tarif d'entrée	Max. 60M bits
Rapport d'aspect	4:3, 16:9, Auto
Résolution vidéo	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Décodage audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Audio mode	Mono / Izquierda / Derecha / Estéreo
Fréquence d'échantillonnage	32, 44.1 & 48 KHz
Alimentation	
Tension d'entrée	AC100--240V, 50/60Hz Or 12V/1A
Type	AC/ DC Power



Affichage avec IR intégré.
Affiche le canal (ON) et l'heure (OFF)