

RECEPTOR DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE HD SCART DVB-T/T2 H265

EK SS T2



EK SS T2

REFERÊNCIA	EK SS T2
Código	180009
Sistema principal	
Velocidade da CPU	600 MHz
Memória Flash	32M bit
DDR3	512M bit
Sintonizador e demodulador	
Conector de antena	IEC TYPE, hembra
Saída de loop	IEC TYPE, macho
Faixa de frequência de entrada	50.5--858MHz
Impedância de entrada	75 Ω
Nível de sinal de entrada	-82 dBm to -20 dBm (energia promedio)
Entrada/saída de dados de áudio/vídeo	
Saída AV:	Scart
HDMI	Salida HDMI
Ambiente de operação	
Temperatura de operação	+0° - 70°
Temperatura de armazenamento	-40° - +65°
Decodificação de áudio/vídeo MPEG	
Vídeo	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit)
Nível de perfil	MPEG-2 MP@HL / MPEG-4 ASP@L5 HD / H.264HP@L4.1 * HEVC (max 10 bit) perfil principal @nivel 4.1,perfil principal 10@nivel 4.1
Taxa de entrada	Max. 60M bits
Relação de aspecto	4:3, 16:9, Auto
Resolução de vídeo	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodificação de áudio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Modo de áudio	Mono / Izquierda / Derecha / Estéreo
Frequência de amostragem	32, 44.1 & 48 KHz
Alimentação	
Voltagem de entrada	AC100--240V, 50/60Hz Or 12V/1A
Tipo	AC/ DC Power



Display com IR integrado.
Mostra canal (ON) e hora (OFF).