

ALIMENTATION CATV AVEC INJECTEUR

FA 6 AC

- ✓ Plage de fréquences 5-1000 MHz
- ✓ Tension d'entrée : 230V CA +/-10% / 50 Hz
- ✓ Tension de sortie : 60 V CA
- ✓ Courant maximum : 6 A
- ✓ Pertes de retour : 14 dB
- ✓ Pertes d'insertion : 1,5 dB
- ✓ Planéité de réponse : +/-0,5 dB



FA 6 AC

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		FA 6 AC
Référence		102020
Plage de Tension d'Entrée	%	+/-15
Facteur de Puissance		0,90 à pleine charge
Forme d'Onde de Sortie		Onde sinusoïdale
Protection de Sortie		Courant limité à 150% du courant nominal maximal
Efficacité	%	≥85
Large Bande	MHz	860
Planéité	dB	±0,5
Pertes d'Insertion	dB	1,5 (de 5 MHz à 860 MHz)
Pertes de Renvoi	dB	14 (de 5 MHz à 860 MHz)
Finition		Revêtement extérieur
Matériau		Alliage d'aluminium
Température de Fonctionnement	°C	-40 à 55
Humidité	%	0-90 sans condensation