

ALIMENTATORE DI POTENZA CATV CON INIETTORE

FA 6 AC

- ✓ Intervallo di frequenza 5-1000 MHz
- ✓ Tensione di ingresso: 230 Vac +/-10% / 50Hz
- ✓ Tensione di uscita: 60 Vac
- ✓ Corrente massima: 6A
- ✓ Perdite di ritorno: 14 dB
- ✓ Perdite di inserzione: 1,5 dB
- ✓ Pianeza di risposta: +/-0,5 dB



FA 6 AC

INFORMAZIONI TECNICHE

RIFERIMENTO		FA 6 AC
Codice		102020
Intervallo di Tensione di Ingresso	%	+/-15
Fattore di Potenza		0,90 a pieno carico
Forma d'Onda di Uscita		Forma d'onda sinusoidale
Protezione di Uscita		Corrente limitata al 150% della corrente massima nominale
Efficienza	%	≥85
Larga Banda	MHz	860
Pianezza	dB	±0,5
Perdite di Inserzione	dB	1,5 (da 5 MHz a 860 MHz)
Perdite di Ritorno	dB	14 (da 5 MHz a 860 MHz)
Finitura		Rivestimento esterno
Materiale		Leghe di alluminio
Temperatura di Funzionamento	°C	-40 a 55