

SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS PAR CARTE A PUCE

LCA MINI · S LCA



- ✓ Lecteur de carte RFID mini type Mifare (13,56 MHz)
- ✓ Alimentation par l'unité de contrôleur
- ✓ Dimensions : 45 x 25 mm
- ✓ Support de montage S LCA disponible en accessoire
- ✓ Compatible avec les contrôleurs CCA et CCA+
- ✓ Configurable en Wiegand 26 ou Wiegand 34



LCA MINI



S LCA



L'application LCA MINI

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		LCA MINI
Référence		370019
Indice de protection IP		IP66
Fréquence de fonctionnement	MHz	13.56
Types de cartes lisibles		Mifare
Portée de lecture des cartes	cm	2-6
Protocole de connexion au contrôleur		Wiegand 26 o 34 bits de salida
Alimentation électrique	Vdc	9 - 18
Consommation de courant	mA	35
Indication lumineuse		LED rojo
Matériau du boîtier		Poliamida
Poids unitaire	g	18
Dimensions	mm	25 x 22
Diamètre		19,5

MODELE		S LCA
Référence		370020
Matériau du boîtier		ZamaK
Poids	g	38
Dimensions	mm	45,8 x 22
Diamètre	mm	45,8

Installation schema

