

MALETÍN WIFI DEMO

Composto por:

PCD-E Placa de rua

MON 43W: Monitor WiFi 4,3"

PFA 2420: Fonte de alimentação

UAD Unidade de áudio

DPL-4F Derivador final planta 4 monitores

- ✓ Caixa do kit de demonstração de videoporteiro coletivo
- ✓ Plug & play
- ✓ Inclui 2 chaves configuradas:
 - 1 x Chave mestra
 - 1 x chave de acesso

Ek

EKSELANS BY ITS



MALETÍN WIFI DEMO

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA	MALETÍN WIFI DEMO	
Código	324007	
REFERÊNCIA		PCD-E
Ajuste do ângulo da câmara	°	Fijo
Iluminação mínima	Lux	<1
Resolução	px	122x32
Botões	Nº	Teclado numérico
Leitor RFID Mifare	Nº	1
Chaves de configuração incluídas	Nº	1
Alimentação	V	24
Consumo (Repouso)	W	<1
Consumo (Trabalho)	W	3,6
Dimensões (módulo PCD-E sem placa)	mm	302 x 127 x 38
Dimensões (módulo PCD-E com placa)	mm	325 x 155 x 42
Temperatura de trabalho	°C	-10 / +55
Umidade relativa de trabalho	% Hum	10 / 90

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MON 43W
Formato da tela	Ratio / "	169 / 4,3
Tamanho da tela	mm	95 x 54
Resolução da tela	Pixels	480 x 272
Tamanho do pixel	mm	0,10 x 0,37
Ajuste de volume de tom		Sim
Ajuste de volume de voz		Sim
Ajuste de brilho		Sim
Ajuste de contraste		Sim
Tempo de monitoramento	s	~45
Tempo de fala	s	~45
Terminais		BUS, BUS
Tensão de alimentação	Vdc	24
Consumo (Standby)	mA	130
Consumo (Trabalho)	mA	220
Temperatura de operação	°C	-10 ~ +40
Faixa de umidade relativa de operação	% Hum	10 ~ 90

REFERÊNCIA		PFA 2420
Tensão de entrada	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tensão de saída	Vdc	24
Corrente máxima de saída	A	2
Potência máxima fornecida	W	48
Terminais primários		L, N, GND
Terminais secundários		4 x BUS
Fixação		DIN Rail (7 módulos) / Na parede
Temperatura de operação	°C	-10 / +40
Faixa de umidade relativa de operação	% Hum	10 / 90

REFERÊNCIA		DPL-4F
Tensão de entrada	Vdc	24
Terminais de entrada		2 x BUS
Terminais de saída		2 x BUS
Terminais de saída para monitores		8 x BUS
Fixação		2 pontos de fixação
Temperatura de operação	°C	-10 / +40
Faixa de umidade relativa de operação	% Hum	10 / 90
Dimensões	MMmm	49 x 111 x 22

REFERÊNCIA		UAD
Ajuste de volume de tom		Sim
Ajuste de volume de voz		Sim
Ajuste de brilho		Não
Ajuste de contraste		Não
Tempo de monitoramento	s	~45
Tempo de conversa	s	~45
Terminais		BUS, BUS
Tensão de alimentação	Vdc	24
Consumo (Em espera)	W	<0,4
Consumo (Trabalho)	W	<5
Temperatura de operação	°C	-10 ~ +40
Faixa de umidade relativa de operação	% Hum	10 ~ 90