



EKSELANS BY ITS

## ENCODER / MODULATEUR COFDM HD MD HD EASY



Excellente qualité du modulation. MER  $\geq 35$  dB  
 Résolution HD jusqu'à 1080p  
 Indicateur de source HDMI actif  
 Menu rapide. Sélection de canal et atténuation facile  
 Programmation avancée avec logiciel PC

RÉFÉRENCE		MD HD EASY
Code		122008
Entrée		HDMI
VIDÉO		
Résolution vidéo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compression vidéo		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compression audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULATION		
Traitement DVB		NIT, PID
Réglages DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Fréquence de sortie	MHz	170-230 & 470-862
Canal de sortie	N.	5...12 + 21...69
Niveau de sortie	dB $\mu$ V	>80
Atténuation	dB	0...15
MER	dB	$\geq 33$
Largeur de bande	MHz	6, 7, 8
Constellation		QPSK, 16QAM, 64QAM
Mode		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
GÉNÉRAL		
Tension d'alimentation	Vdc	+5Vdc
Power consumption	W	<10
Dimensions	mm	150 x 99 x 46
Weigth	g	215



MD HD EASY



CHD



HDM 90



HDM 90F

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90°
165010	HDM 90F	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90° plan