

DIGITAL COFDM HD MODULATOR-ENCODER ET IR EXTENDER MD HD EASY PLUS

Excellente qualité du modulation. Résolution HD jusqu'à 1080p

Prolongateur infrarouge universel. Permet la sélection de fréquence IR.

LOOP HDMI IN / OUT

Enregistreur / Lecteur USB

Menu rapide. Sélection de canal, atténuation, identifiant du programme et fréquence IR

Programmation avancée avec logiciel PC

RÉFÉRENCE		MD HD EASY PLUS
Code		122012
Entrée		HDMI
Sortie		LOOP HDMI
VÍDEO		
Résolution vidéo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compression vidéo		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compression audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
SORTIE HDMI		
LOOP		
MODULATION		
Traitement DVB		NIT, PID
Réglages DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Fréquence de sortie	MHz	170-230 & 470-862
Canal de sortie	N.	5...12 + 21...69
Niveau de sortie	dBµV	>80
Atténuation	dB	0...15
MER	dB	≥33
Largeur de bande	MHz	6, 7, 8
Constellation		QPSK, 16QAM, 64QAM
Mode		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
INFRAROUGE EXTENDEUR		
Câble avec émetteur IR - Freq	KHz	Inclus - 38/46/56
USB		
Connecteur USB		Enregistrement / Lecture de fichiers .ts
GENERAL		
Tension d'alimentation	Vdc	+5 (Passe RF OUT facultatif)
Power consumption	W	<4
Dimensions	mm	170 x 130 x 35
Weigth	kg	0,6



MD HD EASY PLUS



CHD



HDM 90



HDM 90F



TMD



FA 505

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90°
165010	HDM 90F	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90° plan
124003	TMD	Récepteur IR Universel télécommande *
124007	FA 505	TMD power supply with USB output

* MD HD EASY PLUS supporte multiples TMD (Non inclus)