

MODULATORE / ENCODER COFDM HD CON ESTENSORE IR MD HD EASY PLUS

Eccellente qualità di modulazione. MER ≥ 33 dB. Risoluzione HD fino 1080p
Espansore universale a infrarossi. Permette la selezione della frequenza IR.

LOOP HDMI IN / OUT

Registratore / lettore USB

Menu rápido. Semplice selezione di canale, attenuazione, identificativo del programma e frequenze IR

Programmazione avanzata tramite software PC

ARTICOLO		MD HD EASY PLUS
Codice		122012
Ingresso		HDMI
Uscita		LOOP HDMI
VÍDEO		
Risoluzione video		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressione video		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compressione audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
Uscita HDMI		LOOP
MODULAZIONE		
Elaborazione DVB		NIT, PID
Impostazioni DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequenza di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Canale di uscita	N.	5...12 + 21...69
Livello di uscita	dB μ V	>80
Attenuazione	dB	0...15
MER	dB	≥ 33
Intervallo di frequenze	MHz	6, 7, 8
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
ESTERNO INFRAROSSO		
Cavo con emettitore IR - Freq	KHz	Includo - 38/46/56
USB		
Connettore USB		Registrazione / riproduzione di file .ts
GENERAL		
Tensione di alimentazione	Vdc	+5 (Passo RF OUT opzionale)
Consumo energetico	W	<4
Dimensione	mm	170 x 130 x 35
Peso	kg	0,6

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°
165010	HDM 90F	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°
124003	TMD	Ricevitore IR universale telecomando *
124007	FA 505	TMD power supply with USB output

* MD HD EASY PLUS supporta più TMD (Non incluso)



MD HD EASY PLUS



CHD



HDM 90



HDM 90F



TMD



FA 505