

DIGITAL COFDM HD MODULATOR-ENCODER AVEC 2 ENTRÉES HDMI MD HD EASY PLUS

Excellente qualité du modulation. Résolution HD jusqu'à 1080p
2 entrées HDMI

Enregistreur / Lecteur 2 USB

Menu rapide. Sélection de canal, atténuation, identifiant du programme et fréquence IR

Modulation dans un seul MUX de sortie

Programmation avancée avec logiciel PC

RÉFÉRENCE		MD HD EASY TWIN
Code		122013
Entrées		2 x HDMI
VÍDEO		
Résolution vidéo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compression vidéo		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compression audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULATION		
Traitement DVB		NIT, PID
Réglages DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Fréquence de sortie	MHz	170-230 & 470-862
Canal de sortie	N.	5...12 + 21...69
Niveau de sortie	dB μ V	>80
Atténuation	dB	0...15
MER	dB	\geq 33
Largeur de bande	MHz	6, 7, 8
Constellation		QPSK, 16QAM, 64QAM
Mode		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
USB		
Connecteur USB		Enregistrement / Lecture de fichiers .ts
Connecteur USB type B		Programmation avec logiciel PC
GENERAL		
Tension d'alimentation	Vdc	+5 (Passe RF OUT facultatif)
Power consumption	W	<4
Dimensions	mm	170 x 130 x 35
Weigth	kg	0,6



MD HD EASY TWIN



CHD



HDM 90



HDM 90F

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90°
165010	HDM 90F	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90° plan