

# PATCH CORDS CON CONECTORES FLEXIBLES Y SISTEMA DE TRACCIÓN

PC 12FEK · PC 18FEK · PC 24F EK




CPR  
Dca

SOLUCIÓN  
IDEAL  
BAT FIBRA


- ✓ Latiguillo preconectorizado en ambos extremos para FTTh e instalaciones ICT-2
- ✓ Sistema de tracción que facilita el deslizamiento por el tubo de instalación (<450N)
- ✓ Distintas longitudes disponibles (12, 18 y 24m)
- ✓ Latiguillos con cubierta CPR Dca
- ✓ Caja con sistema de desenrollado simple
- ✓ Conectores flexibles



EMBALAJE CON SISTEMA DE DESENROLLADO



SISTEMA DE TRACCIÓN CON CONECTOR MONTADO



PRODUCTO OPCIONAL: SC KJM / SC KJAP  
ADAPTADORES SC/APC COMPATIBLES CON  
CAJAS DE MECANISMOS DE DATOS

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PC 12FEK	PC 18FEK	PC 24FEK
Código		362007	362008	362009
Longitud de onda	nm	1310-1625		
Perdidas de retorno	dB	≥65		
Perdidas de inserción	dB	≤0,12		
Tipo de fibra		Monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca		
Conectores		2 x SC / APC flexible		
Sistema de tracción		✓		
Longitud cable de fibras	m	12	18	24
Dimensiones (An x Al x Fo)	mm	235 x 215 x 30		
Embalaje	Uds	1 / 16		