

Ek**EKSELANS BY ITS**

KITS PTO 2FO AVEC Ek ROLLER LSZH CPR Classe Dca

**PFR 20 DEK · PFR 25 DEK ·
PFR 30 DEK · PFR 50 DEK ·
PFR 70 DEK**




**CPR
Dca**


- ✓ Pigtail in fibra ottica con 2 SC/APC adattatori antipolvere e codino
- ✓ Diverse lunghezze disponibili (10, 15, 20, 25, 30, 50, 70 metri)
- ✓ Pigtail con copertura CPR Dca. Esterno orecchie di montaggio, non è necessario aprire il coperchio a rosetta.
- ✓ Facile sistema di trazione con cavo



Dettaglio STOA con adattatori SC/APC anti polvere



Molteplici possibilità per l'uscita del cavo




Ek ROLLER+ con accessorio speciale per facilitare lo svolgimento del cavo



Dettaglio del sistema di trazione



Bobina di cartone con sistema Ek ROLLER+



Sistema di fissaggio per Ek ROLLER+



Supporti per bobina integrati

Ek ROLLER

**PATENT
PENDING**

Ek Roller è un nuovo concetto di svolgicavo brevettato da EK che presenta vantaggi unici sul mercato. Il suo peso ridotto e le dimensioni permettono di riporlo nella cassetta degli attrezzi e lo rendono molto maneggevole in ogni situazione e ambiente. Permette la rotazione delle scatole di fibra ottica PAU su se stessi, facilitandone lo svolgimento. Allo stesso modo, grazie alla sua robusta struttura in acciaio, sostiene entrambi bobine leggere di peso inferiore a 1 kg e bobine di peso superiore a 30 kg

- ✓ Il sistema di fissaggio rapido alla bobina o al box in fibra PAU consente il cambio della bobina facilmente e senza strumenti in soli due secondi.
- ✓ Ek Roller consente non solo di svolgere il cavo semplicemente tirandolo, ma rende anche confortevole il compito noioso dell'avvolgimento del cavo in eccesso al termine dell'installazione.
- ✓ Anche le bobine EK compatibili con Ek Roller sono costituite da un nuovo sistema

Ek ROLLER+ Include un accessorio stabilizzatore che aggiunge peso per ottimizzare la rotazione di bobine leggere o con poco cavo. IL l'accessorio ha un diametro ottimizzato per la gamma di PFR e PCR riferimenti, ed è utilizzato anche su bobine leggere compatibili con **EK ROLLER**.





TABELLA TECNICA

ARTICOLO		PFR 20 DEK	PFR 25 DEK	PFR 30 DEK	PFR 50 DEK	PFR 70 DEK
Codice		361118	361119	361120	361121	361122
Capacità		2 fibres				
Ingresso fibra		Angolo superiore laterale				
Tipo di fibra		Monomodale 900um G657-A2 LSZH Dca (verde e rosso)				
Adattatore		2 x SC/APC antipolvere				
Lunghezza cavo in fibra	m	20	25	30	50	70
Dimensioni (L x A x P)	mm	85 x 85 x 21				
Imballaggio	Qté	1 / 16				

ARTICOLO	EK ROLLER +
Codice	151062
Dimensioni	15,5 x 15,5 x 1,4cm