

PAUs PIGTAIL CPR Dca Ek ROLLER+

**PFR 20 DEK · PFR 25 DEK ·
PFR 30 DEK · PFR 50 DEK ·
PFR 70 DEK**



**CPR
Dca**


- ✓ PAUs de fibra ótica com 2 adaptadores SC/APC à prova de poeira e conectorizado
- ✓ Diferentes comprimentos disponíveis (20, 25, 30, 30, 50 e 70m)
- ✓ Fibra coberta CPR Dca
- ✓ Roseta com sistema de fixação sem necessidade de abrir a tampa. Orelhas de fixação abertas
- ✓ Sistema de tração para uma instalação fácil



Detalhe de roseta com adaptadores SC/APC à prova de poeira




Múltiplas possibilidades para saída de cabos



Detalhe do sistema de tração com conectores incluídos



Bobina de cartão com sistema Ek ROLLER+



Sistema de fixação para Ek ROLLER+



Alhetas integradas na bobina



EKSELANS BY ITS

Ek ROLLER

PATENT
PENDING

Ek ROLLER é um novo conceito de dispensador de cabos patenteado pela EK que apresenta vantagens únicas no mercado. O seu baixo peso e tamanho permite-lhe ser armazenado na caixa de ferramentas e torna-o muito maneável em qualquer situação e ambiente. Graças à sua robusta estrutura de aço, suporta ambas as bobinas leves de menos de 1kg como bobinas de mais de 30kg

- ✓ O sistema de fixação rápida da bobina permite a mudança de bobina facilmente e sem ferramentas em apenas dois segundos
- ✓ O Ek Roller permite não só o desenrolar do cabo puxando-o simplesmente, mas também torna confortável a tarefa aborrecida de enrolar o cabo em excesso no final da instalação
- ✓ As bobinas EK compatíveis com o Ek Roller também consistem num novo sistema que impede que as voltas do cabo em excesso se emaranhem e garante um desenrolar fluido do cabo.

Ek ROLLER + Inclui um acessório que adiciona peso para otimizar a rotação de bobinas leves ou com pouco cabo. É otimizado para a gama de PAUs PFR e PCR e também pode ser usado com outras bobinas leves compatíveis com **Ek Roller**.



Ek ROLLER + com acessório especial para desenrolar facilmente.





TABLA TÉCNICA

REFERÊNCIA		PFR 20 DEK	PFR 25 DEK	PFR 30 DEK	PFR 50 DEK	PFR 70 DEK
Código		361118	361119	361120	361121	361122
Capacidade		2 fibras				
Entrada de la fibra		Bordo superior lateral				
Tipo de fibra		Monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca (verde e vermelho)				
Adaptador		2 x SC / APC à prova de poeira				
Comprimento do cabo de fibra	m	20	25	30	50	70
Dimensões (L x A x P)	mm	85 x 85 x 21				
Embalagem	Uds	1/16				

REFERÊNCIA	EK ROLLER +
Código	151062
Dimensões	15,5 x 15,5 x 1,4cm